

UVセラミックホワイトニイロ のメンテナンス方法と注意点

「UVセラミックホワイトニイロ塗装」とは
セラミック粉を入れたウレタン塗料を紫外線（UV）で硬化させた塗装です。
（UVウレタン塗装）特徴は以下のとおりです。

- ・耐摩耗性があり、滑りにくくグリップが効く。
- ・従来のウレタン塗装に比べて塗膜硬度が高いので傷がつきにくい
- ・塗膜でコーティングされているので汚れがつきにくく、汚れが
さっと拭き取れる（床の表面にシミがつきにくい）

通常のお手入れ

- 1 表面のゴミや誇りを掃除機で取り除く
- 2 雑巾で乾拭き
- 3 汚れた時のみ、雑巾を水に塗らし固く絞ってから拭き取り、
乾いた雑巾で乾拭きをする。

長く使っていただくために

水が頻繁にかかる場所や日頃水に濡れることが多い場所にはマットを敷いたり、
必要に応じてコーティング塗装をかけることをお勧めします。コーティング塗装品
やメンテナンス道具についてわからない場合はご相談ください。

注意点

- ・天然の木を使用しています。水拭きは控えて、乾拭きを基本としてください。
水の使用は最小限にしてください。
- ・洗剤を使う場合は、中性洗剤をお使いください。
- ・目地から水を吸い込み、変色の原因になりますので水分の侵入を避けてください。
- ・日焼けしますので、陽あたりの良い場所に物を長い間置いていると
その形がついてしまうことがあります。
- ・ワックスがけは不要です。トラブルの原因になりますので、
ご使用される場合は自己責任でお願いします。

メンテナンスや床に関するお問い合わせ
(株) テツヤ・ジャパン
Tel 078-647-7721 info@tetsuya-jp.com